製品名	仕様
104-AI12-8	PC104 8-ch 100KHz 12ビット A/D変換ボード、4 DIO, 3 カウンタ
104-AIM-32	PC104 積層可能32-ch アナログ入力信号整形&マルチプレクサ
104-AIM-32A KIT	104-AIM-32と 8-ch 12ビットA/Dボードとのキット
104-AIM-ADAP	104/AIO12-8カードにAIM-16を載せるためのPC/104変換アダプタ
104-AIO12-8	PC104 8-ch 100KHz 12ビットA/D, 4 D/A, DIO, 3カウンタ
104-AIO16A	PC104 16-ch 500KHz 16ビットA/D, 12ビット 2 D/A, 16DIO
104-AIO16E	PC104 16-ch 250KHz 16ビットA/D, 12ビット 2 D/A, 16DIO
104-AO12-4	PC104 4-ch 12ビット D/A変換ボード、24DIO, 3カウンタ
104-BP2	バックプレーン 2 x 16ビットPC104コネクタ付
104-COM232-2	PC104 2ポート RS232シリアル通信、16780 UARTS
104-COM232-4	PC104 4ポート RS232シリアル通信、16780 UARTS
104-COM232-8	PC104 8ポート RS232シリアル通信、16780 UARTS
104-COM-2S	PC104 2ポート RS422/485シリアル通信、16780 UARTS
104-COM-2SM	PC104 2ポート RS232/422/485シリアル通信、16780 UARTS
104-COM-4S	PC104 4ポート RS422/485シリアル通信、16780 UARTS
104-COM-4SM	PC104 4ポート RS232/422/485シリアル通信、16780 UARTS
104-COM-8S	PC104 8ポート RS422/485シリアル通信、16780 UARTS
104-COM-8SM	PC104 8ポート RS232/422/485シリアル通信、16780 UARTS
104-DA12-4	PC104 4-ch 400K/s 12ビット D/A変換ボード、3カウンタ
104-DA12-4A	PC104 4-ch 400K/s 12ビット D/A変換ボード、ARB機能付
104-DA12-8	PC104 8-ch 400K/s 12ビット D/A変換ボード、3カウンタ
104-DA12-8A	PC104 8-ch 400K/s 12ビット D/A変換ボード、ARB機能付
104-DIO-24E	PC104 24DIO (82C55)、3カウンタ (82C54)
104-DIO-24S	PC104 24DIO (82C55)、3カウンタ (82C54)、COS機能
104-DIO-48E	PC104 48DIO (82C55)、3カウンタ (82C54)
104-DIO-48S	PC104 48DIO (82C55)、3カウンタ (82C54)、COS機能
104-HDW-KIT(M)	PC104用メトリック・ハードウェアキット、ボルトナット・スペーサ付
104-HDW-KIT(S)	PC104用スタンダード・ハードウェアキット、ボルトナット・スペーサ付
104-ICOM-2S	PC104 絶縁型2ポート RS422/485シリアル通信、16780 UARTS
104-IDI-48A	PC104 48-ch DI、48光絶縁入力、最大入力31V
104-IDI-48AC	104-IDI-48A でソフトウェア・インタラプト機能付
104-IDI-48B	PC104 48-ch DI、48光絶縁入力、最大入力60V
104-IDI-48BC	104-IDI-48B でソフトウェア・インタラプト機能付
104-IDIO-16	PC104 32-ch DIO、16絶縁入力、16ソリッドステート出力
104-IDIO-16E	104-IDIO-16 でソフトウェア・インタラプト機能無し
104-IDIO-8	PC104 16-ch DIO、8絶縁入力、8ソリッドステート出力
104-IDIO-8E	104-IDIO-8 でソフトウェア・インタラプト機能無し
104-IDO-16	PC104 16-ch DO、16絶縁出力
104-IDO-8	PC104 8-ch DO、16絶縁出力
104-II-16	PC104 16-ch DI、16絶縁入力
104-II32-4RO	PC104 32-ch DIO、32絶縁入力、4リレー出力
104-IIRO-16	PC104 32-ch DIO、16絶縁入力、16リレー出力
104-IIRO-16E	104-IIRO-16 でソフトウェア・インタラプト機能無し
104-IIRO-8	PC104 24-ch DIO、8絶縁入力、8TTL入力、8リレー出力
104-IIRO-8E	104-IIRO-8 でソフトウェア・インタラプト機能無し
104-PWR-500A-12	PC104 DC/DCパワーモジュール、入力12V・出力5V/6A
104-PWR-500A-24	PC104 DC/DCパワーモジュール、入力24V・出力5V/8A
104-PWR-500A-48	PC104 DC/DCパワーモジュール、入力48V・出力5V/8A
104-PWR-512A-12	PC104 DC/DCパワーモジュール、入力12V・出力5V/12V/-12V
104-PWR-512A-24	PC104 DC/DCパワーモジュール、入力24V・出力5V/12V/-12V
104-PWR-512A-48	PC104 DC/DCパワーモジュール、入力48V・出力5V/12V/-12V

製品名	仕様
104-QUAD-4	PC104 4-ch クアドラチャ・エンコーダ
104-QUAD-6	PC104 6-ch クアドラチャ・エンコーダ
104-QUAD-8	PC104 8-ch クアドラチャ・エンコーダ
104-RO-16	PC104 16-ch DO、16リレー出力
104-SPC-KIT	PC104 スペーサキット、ビットコネクタ&ハードウェアキット付
104-STA-16E	104-AIO16-16E用 PC104型スクリーンターミナルボード、ケーブル付
104-STA-16W	104-AIO16-16W用 PC104型スクリーンターミナルボード、ケーブル付
104-TBK-50	ユニバーサル スクリーンターミナルボード、ACCES PC104ボード用
104I-COM-2S	PCI-104 2ポート RS422/485シリアル通信ボード、ISAコネクタ無し
104I-COM-2SM	PCI-104 2ポート RS232/422/485シリアル通信ボード、ISAコネクタ無し
104I-COM-4S	PCI-104 4ポート RS422/485シリアル通信ボード、ISAコネクタ無し
104I-COM-4SM	PCI-104 4ポート RS232/422/485シリアル通信ボード、ISAコネクタ無し
104I-COM-8S	PCI-104 8ポート RS422/485シリアル通信ボード、ISAコネクタ無し
104I-COM-8SM	PCI-104 8ポート RS232/422/485シリアル通信ボード、ISAコネクタ無し
104I-DIO-48	PCI-104 48ビット高速DIO、ISAコネクタ無し
104I-DIO-48S	PCI-104 48ビット高速DIO、全COSデテクション機能付き、ISAコネクタ無し
104I-DIO-96	PCI-104 96ビット高速DIO、16ラインCOSデテクション機能付き、ISAコネクタ無し
104I-DIO-96-E	PCI-104 96ビット高速DIO、COSデテクション機能なし、ISAコネクタ無し
104E-BOX	システム用アルミケース、すべてのPC104ボードに使用可
104T-BOX	金属ケース、2xPC104バックプレーン内臓、最大2枚収納可
ADAP25	DB25コネクタ付25端子スクリーンターミナルアダプタ
ADAP25M	DB25コネクタ(オス)付25端子スクリーンターミナルアダプタ
ADAP37	DB37コネクタ付37端子スクリーンターミナルアダプタ
ADAP37M	DB37コネクタ(オス)付37端子スクリーンターミナルアダプタ
ADAP9	DB9コネクタ付9端子スクリーンターミナルアダプタ
ADAP9-2	2xDB9コネクタ付18端子スクリーンターミナルアダプタ
AIM-16	16-ch アナログマルチプレクサ、シグナルコンディショニング
AIM-16I	AIM-16と同仕様、ただし電流入力
AIM-16M	AIM-16と同仕様、ただしマニュアル・ゲインセッティング
AIM-16P	AIM-16と同仕様、ただし電圧入力
AIM-16R	AIM-16と同仕様、ただし3xRTD入力
ANDROID-232	RS-232 アンドロイド製品用シリアルアダプター
C104-10F-12	接続ケーブル、12インチ長、10ピンメスコネクタ
C104-26F-12	接続ケーブル、12インチ長、26ピンメスコネクタ
C104-34F-12	接続ケーブル、12インチ長、34ピンメスコネクタ
C104-40F-12	接続ケーブル、12インチ長、40ピンメスコネクタ
C104-40F/D37F	接続ケーブル、40ピンメス - DB37メスコネクタ
C104-40F-D9M	接続ケーブル、12インチ長、40ピンメス - DB9オスコネクタ
C104-44F-12	接続ケーブル、12インチ長、44ピンメスコネクタ
C104-50F-12	接続ケーブル、12インチ長、50ピンメスコネクタ
C104-50F-D25M	接続ケーブル、12インチ長、50ピンメス - DB25オスコネクタ
C104-50F-D9M2	接続ケーブル、12インチ長、50ピンメス - 2xDB9オスコネクタ
C104-50F-D9M4	接続ケーブル、12インチ長、50ピンメス - 4xDB9オスコネクタ
C104-50F-D9M8	接続ケーブル、12インチ長、50ピンメス - 8xDB9オスコネクタ
C104-yyF-xx	接続ケーブルの長さxxは任意に選択可
C104-D37M/D9M	接続ケーブル、DB37オス - 4xDB9オスコネクタ
C34FFxxDF37	接続ケーブル、xxインチ長、34ピンメス - DB37メスコネクタ

製品名	仕様
C68MM-1.00	接続ケーブル、1.00インチ長68ピン オス-オス SCSIリボンケーブル
C68MM-1.75	接続ケーブル、1.75インチ長68ピン オス-オス SCSIリボンケーブル
C68PS18L	接続ケーブル、18インチ長、68ピンSCSIシールドケーブル
CA37-1	AIM-16とADボード接続用ケーブルアダプタ
CA37-2	複数のAIM-16シリーズボード接続用ケーブルアダプタ
CAB37-18	接続ケーブル、18インチ長、37ピンメスコネクタ
CAB37-18Y	Y接続ケーブル、18インチ長、2枚のAIM-16とA/Dボード接続用
CAB37-xx	ケーブル長xxは任意選択可、18インチ以上追加12インチごとに¥400
CAB50-3-SCSI	3フィート長ケーブル、50ピンSCSIコネクタ - スクリュー結線
CAB50-6	接続ケーブル、6フィート長、50ピンメスヘッダ - 50ピンカードエッジ
CAB50-xx	ケーブル長xxは任意選択可、6フィート以上追加 1フィートごとに¥500
CAB50F-6	接続ケーブル、6フィート長、50ピンメスコネクタ
CAB50F-xx	ケーブル長xxは任意選択可、6フィート以上追加 1フィートごとに¥500
CAB78-37/2	Y接続ケーブル、PCI-IIRO-16、PCI-IDIO-16用
CAB-mPCIe-AIO	mPCIe AIO シリーズ用 DB37Mケーブル
CAB-mPCIe-COM2	mPCIe-COM 2ポート用ケーブルキット、DB9
CAB-mPCIe-COM4	mPCIe-COM 4ポート用ケーブルキット、DB9
CAB-mPCIe-DB37M	mPCIe-DB37Mケーブル、mPCIe-DIO-24用
CAB-mPCIe-HD44M	mPCIe-44ピンヘッダー ケーブル、mPCIe-DIO-24用
CAB-mPCIe-ICM2	mPCIe-ICM232-2用 2ポート ケーブルキット
DC-DC Converter	D/A16-xx 10V出力レンジ用 DC-DC コンバータ
DIN-SNAP	STB-37 & 50 DINレール装着用SNAP-TRACK、4クリップ
DIN-SNAP-6	6インチ長SNAP-TRACK、2クリップ、STB-xx シリーズ用、
DPK-AI12-32	USB DAQ, 32ch 250KHz 12bit A/D, 16DIO, ソフトウェア校正
DPK-AI12-32A	USB DAQ, 32ch 500KHz 12bit A/D, 16DIO, 自動校正
DPK-AI12-32E	USB DAQ, 32ch 100KHz 12bit A/D, 16DIO,
DPK-AI12-64	USB DAQ, 64ch 250KHz 12bit A/D, 16DIO, ソフトウェア校正
DPK-AI12-64A	USB DAQ, 64ch 500KHz 12bit A/D, 16DIO, 自動校正
DPK-AI12-64E	USB DAQ, 64ch 100KHz 12bit A/D, 16DIO,
DPK-AI12-96	USB DAQ, 96ch 250KHz 12bit A/D, 16DIO, ソフトウェア校正
DPK-AI12-96A	USB DAQ, 96ch 500KHz 12bit A/D, 16DIO, 自動校正
DPK-AI12-96E	USB DAQ, 96ch 100KHz 12bit A/D, 16DIO,
DPK-AI12-128	USB DAQ, 128ch 250KHz 12bit A/D, 16DIO, ソフトウェア校正
DPK-AI12-128A	USB DAQ, 128ch 500KHz 12bit A/D, 16DIO, 自動校正
DPK-AI12-128E	USB DAQ, 128ch 100KHz 12bit A/D, 16DIO,
DPK-AI16-32A	USB DAQ, 32ch 500KHz 16bit A/D, 16DIO, 自動校正
DPK-AI16-32E	USB DAQ, 32ch 250KHz 16bit A/D, 16DIO, ソフトウェア校正
DPK-AI16-64A	USB DAQ, 64ch 500KHz 16bit A/D, 16DIO, 自動校正
DPK-AI16-64E	USB DAQ, 64ch 250KHz 16bit A/D, 16DIO, ソフトウェア校正
DPK-AI16-96A	USB DAQ, 96ch 500KHz 16bit A/D, 16DIO, 自動校正
DPK-AI16-96E	USB DAQ, 96ch 250KHz 16bit A/D, 16DIO, ソフトウェア校正
DPK-AI16-128A	USB DAQ, 128ch 500KHz 16bit A/D, 16DIO, 自動校正
DPK-AI16-128E	USB DAQ, 128ch 250KHz 16bit A/D, 16DIO, ソフトウェア校正
DPK-AIO12-32	USB DAQ, 32ch 250KHz 12bit A/D, 2D/A, 16DIO, ソフトウェア校正
DPK-AIO12-32A	USB DAQ, 32ch 500KHz 12bit A/D, 2D/A, 16DIO, 自動校正
DPK-AIO12-32E	USB DAQ, 32ch 100KHz 12bit A/D, 2D/A, 16DIO,
DPK-AIO12-64	USB DAQ, 64ch 250KHz 12bit A/D, 2D/A, 16DIO, ソフトウェア校正
DPK-AIO12-64A	USB DAQ, 64ch 500KHz 12bit A/D, 2D/A, 16DIO, 自動校正
DPK-AIO12-64E	USB DAQ, 64ch 100KHz 12bit A/D, 2D/A, 16DIO,

製品名	仕様
DPK-AIO12-96	USB DAQ, 96ch 250KHz 12bit A/D, 2D/A, 16DIO, ソフトウェア校正
DPK-AIO12-96A	USB DAQ, 96ch 500KHz 12bit A/D, 2D/A, 16DIO, 自動校正
DPK-AIO12-96E	USB DAQ, 96ch 100KHz 12bit A/D, 2D/A, 16DIO,
DPK-AIO12-128	USB DAQ, 128ch 250KHz 12bit A/D, 2D/A, 16DIO, ソフトウェア校正
DPK-AIO12-128A	USB DAQ, 128ch 500KHz 12bit A/D, 2D/A, 16DIO, 自動校正
DPK-AIO12-128E	USB DAQ, 128ch 100KHz 12bit A/D, 2D/A, 16DIO,
DPK-AIO16-32A	USB DAQ, 32ch 500KHz 16bit A/D, 2D/A, 16DIO, 自動校正
DPK-AIO16-32E	USB DAQ, 32ch 250KHz 16bit A/D, 2D/A, 16DIO, ソフトウェア校正
DPK-AIO16-64A	USB DAQ, 64ch 500KHz 16bit A/D, 2D/A, 16DIO, 自動校正
DPK-AIO16-64E	USB DAQ, 64ch 250KHz 16bit A/D, 2D/A, 16DIO, ソフトウェア校正
DPK-AIO16-96A	USB DAQ, 96ch 500KHz 16bit A/D, 2D/A, 16DIO, 自動校正
DPK-AIO16-96E	USB DAQ, 96ch 250KHz 16bit A/D, 2D/A, 16DIO, ソフトウェア校正
DPK-AIO16-128A	USB DAQ, 128ch 500KHz 16bit A/D, 2D/A, 16DIO, 自動校正
DPK-AIO16-128E	USB DAQ, 128ch 250KHz 16bit A/D, 2D/A, 16DIO, ソフトウェア校正
ETH-DIO-24	イーサネットDIO 24ビット
ETH-DIO-48	イーサネットDIO 48ビット
IIB-24	24ch オプト絶縁入力ボード、入力31VDCまたは24VAC, PC/104サイズ
LPCI-AIO16A	PCIバス Low Profile, 16-ch 500KHz 16ビット A/D変換、2D/A, 16DIO
LPCI-AIO16E	PCIバス Low Profile, 16-ch 250KHz 16ビット A/D変換、2D/A, 16DIO
LPCI-COM-1S	PCIバス Low Profile, 1ポート RS422または485ボード、16C550 UART
LPCI-COM232-4	PCIバス Low Profile, 4ポート RS232ボード、16C550 UART、ケーブル付
LPCI-COM232-8	PCIバス Low Profile, 8ポート RS232ボード、16C550 UART、ケーブル付
LPCI-COM422/8	PCIバス Low Profile, 8ポート RS422ボード、16C550 UART、ケーブル付
LPCI-COM422/8S1	PCIバス Low Profile, 8ポート RS422ボード、16C550 UART、ケーブル無
LPCI-COM485/8	PCIバス Low Profile, 8ポート RS485ボード、16C550 UART、ケーブル付
LPCI-COM485/8S1	PCIバス Low Profile, 8ポート RS485ボード、16C550 UART、ケーブル無
LPCI-COM-4SM	PCIバス Low Profile, 4ポート RS232/422/485ボード、ケーブル付
LPCI-COM-8SM	PCIバス Low Profile, 8ポート RS232/422/485ボード、ケーブル付
LPCI-IIRO-8	PCIバス Low Profile, 8ビットDIOボード、絶縁入力、リレー出力
MP104-DIN	USB/PC104製品DINレール取付用マウンティングキット
mPCIe-AI12-16 new	PCI Express ミニカード、16ch 250KHz 12bit A/D
mPCIe-AI12-16A new	PCI Express ミニカード、16ch 500KHz 12bit A/D
mPCIe-AI12-16E new	PCI Express ミニカード、16ch 100KHz 12bit A/D
mPCIe-AI16-16A new	PCI Express ミニカード、16ch 500KHz 16bit A/D
mPCIe-AI16-16E new	PCI Express ミニカード、16ch 250KHz 16bit A/D
mPCIe-AI16-16F new	PCI Express ミニカード、16ch 2MHz 16bit A/D
mPCIe-AIO12-16 new	PCI Express ミニカード、16ch 250KHz 12bit A/D, 2 D/A
mPCIe-AIO12-16A new	PCI Express ミニカード、16ch 500KHz 12bit A/D, 2 D/A
mPCIe-AIO12-16E new	PCI Express ミニカード、16ch 100KHz 12bit A/D, 2 D/A
mPCIe-AIO16-16A new	PCI Express ミニカード、16ch 500KHz 16bit A/D, 2 D/A
mPCIe-AIO16-16E new	PCI Express ミニカード、16ch 250KHz 16bit A/D, 2 D/A
mPCIe-AIO16-16F new	PCI Express ミニカード、16ch 2MHz 16bit A/D, 2 D/A
mPCIe-COM232-2	PCI Express ミニカード RS232, 2ポート
mPCIe-COM232-4	PCI Express ミニカード RS232, 4ポート
mPCIe-COM-2S	PCI Express ミニカード RS422/485, 2ポート
mPCIe-COM-2SM	PCI Express ミニカード RS232/422/485, 2ポート

製品名	仕様
mPCIe-COM-4S	PCI Express ミニカード RS422/485, 4ポート
mPCIe-COM-4SM	PCI Express ミニカード RS232/422/485, 4ポート
mPCIe-DIO-24	PCI Express ミニカード 24ch DIO
mPCIe-DIO-24S	PCI Express ミニカード 24ch DIO, CoD
mPCIe-HDW-KIT2	PCI Express 2mm マウンティング ハードウェア キット
mPCIe-HDW-KIT2.5	PCI Express 2.5mm マウンティング ハードウェア キット
mPCIe-ICM232-2	PCI Express ミニカード RS232, 絶縁2ポート
mPCIe-ICM232-4	PCI Express ミニカード RS232, 絶縁4ポート
mPCIe-ICM485-2	PCI Express ミニカード RS485, 絶縁2ポート
mPCIe-ICM485-4	PCI Express ミニカード RS485, 絶縁4ポート
mPCIe-IDIO-4	PCI Express ミニカード、4絶縁入力 FET出力DIO、COS機能付
mPCIe-IDIO-8	PCI Express ミニカード、8絶縁入力 FET出力DIO、COS機能付
mPCIe-IDO-8	PCI Express ミニカード、8FET デジタル出力
mPCIe-II-4	PCI Express ミニカード、4絶縁入力、COS機能付
mPCIe-II-8	PCI Express ミニカード、8絶縁入力、COS機能付
mPCIe-II-16	PCI Express ミニカード、16絶縁入力、COS機能付
mPCIe-IIRO-4	PCI Express ミニカード、4絶縁入力、4リレー出力、COS機能付
mPCIe-IIRO-8	PCI Express ミニカード、8絶縁入力、8リレー出力、COS機能付
mPCIe-QUAD-4	PCI Express ミニカード、4ch クワッドラチャ エンコーダ、RoHS
mPCIe-QUAD-8	PCI Express ミニカード、8ch クワッドラチャ エンコーダ、RoHS
mPCIe-RO-8	PCI Express ミニカード、8リレー出力
P104-COM232-8	PC104-Plus 8ポート RS232シリアル通信、16550 UARTS, 460Kb/s
P104-DIO-48	PC104-Plus 48ビット高速DIO、フル32bit
P104-DIO-48S	PC104-Plus 48ビット高速DIO、全COS デテクション機能付き、フル32bit
P104-DIO-96	PC104-Plus 96ビット高速DIO、16ラインCOSデテクション機能付き、フル32bit
P104-DIO-96-E	PC104-Plus 96ビット高速DIO、COSデテクション機能無し、フル32bit
P104-WDG-CSM	PC104-Plus ワッチドッグ・タイマ ボード
P104-WDG-CSMA	PC104-Plus アドバンスド・ワッチドッグ・タイマ ボード(フルオプション)
P104-WDG-E	PC104-Plus ワッチドッグ・タイマボード(エコノミー版)
PCI-422/485-2	PCIバス 2ポート RS422または485シリアルボード、16C550 UART
PCI-A12-16A	PCIバス 16-ch 100KHz 12ビット A/D、2D/A、24DIO、3カウンタ
PCI-AI12-16	PCIバス 16-ch 100KHz 12ビット A/D、4DIO、カウンタ
PCI-AI12-16A	PCIバス 16-ch 100KHz 12ビット A/D、FIFO付、4DIO、カウンタ
PCI-COM-2S	PCIバス 2ポート RS232,422または485シリアルボード、16C550 UART
PCI-COM422/4	PCIバス 4ポート RS422シリアルボード、16C550 UART、ケーブル付
PCI-COM422/4S1	PCIバス 4ポート RS422シリアルボード、2ポートはボード上装備
PCI-COM485/4	PCIバス 4ポート RS485シリアルボード、16C550 UART、ケーブル付
PCI-COM485/4S1	PCIバス 4ポート RS485シリアルボード、2ポートはボード上装備
PCI-DA12-02	PCIバス 2-ch 12ビット D/A変換、16DIO、3カウンタ
PCI-DA12-04	PCIバス 4-ch 12ビット D/A変換、16DIO、3カウンタ
PCI-DA12-06	PCIバス 6-ch 12ビット D/A変換、16DIO、3カウンタ
PCI-DA12-08	PCIバス 8-ch 12ビット D/A変換、24DIO、3カウンタ
PCI-DA12-16	PCIバス 16-ch 12ビット D/A変換、24DIO、3カウンタ
PCI-DIO-120	PCIバス 120ビットDIOボード、50ピン ヘッダ
PCI-DIO-24D	PCIバス 24ビットDIOボード
PCI-DIO-24D-S01	PCIバス 24ビットDIOボード & 1 x 48ビットカウンタ
PCI-DIO-24D-S02	PCIバス 24ビットDIOボード & 2 x 48ビットカウンタ
PCI-DIO-24D-S03	PCIバス 24ビットDIOボード & 3 x 48ビットカウンタ
PCI-DIO-24H	PCIバス 24ビットDIOボード、インダストリースタANDARD I/O

製品名	仕様
PCI-DIO-24H-S01	PCIバス 24ビットDIOボード & 1 x 48ビットカウンタ, STD I/O
PCI-DIO-24H-S02	PCIバス 24ビットDIOボード & 2 x 48ビットカウンタ, STD I/O
PCI-DIO-24H-S03	PCIバス 24ビットDIOボード & 3 x 48ビットカウンタ, STD I/O
PCI-DIO-24S	PCIバス 24ビットDIOボード、50ピン ヘッダ
PCI-DIO-48	PCIバス 48ビットDIOボード、50ピン ヘッダ
PCI-DIO-48H	PCIバス 48ビットDIOボード、100ピン SCSIコネクタ
PCI-DIO-48HS	PCIバス 48ビットDIOボード、100ピン SCSIコネクタ
PCI-DIO-48JP	PCIバス 48ビットDIOボード、68ピン SCSIコネクタ、
PCI-DIO-48JPL	PCIバス 48ビットDIOボード、68ピン SCSIコネクタ、
PCI-DIO-48JPLS	PCIバス 48ビットDIOボード、68ピン SCSIコネクタ、
PCI-DIO-48JPS	PCIバス 48ビットDIOボード、68ピン SCSIコネクタ、
PCI-DIO-48S	PCIバス 48ビットDIOボード、50ピン ヘッダ
PCI-DIO-72	PCIバス 72ビットDIOボード、50ピン ヘッダ
PCI-DIO-96	PCIバス 96ビットDIOボード、50ピン ヘッダ
PCI-DIO-96C3	PCIバス 96ビットDIOボード、3 カウンタ、50ピン ヘッダ、
PCI-ICM-1S	PCIバス 絶縁入力 1ポート RS422または485シリアルボード
PCI-ICM-2S	PCIバス 絶縁入力 2ポート RS422または485シリアルボード
PCI-IDI-16A	PCIバス 16ビットDIOボード、オプト絶縁入力、
PCI-IDI-16AC	PCIバス 16ビットDIOボード、オプト絶縁入力、IRQ変更機能
PCI-IDI-32A	PCIバス 32ビットDIOボード、オプト絶縁入力、
PCI-IDI-32AC	PCIバス 32ビットDIOボード、オプト絶縁入力、IRQ変更機能
PCI-IDI-48A	PCIバス 48ビットDIOボード、オプト絶縁入力、
PCI-IDI-48AC	PCIバス 48ビットDIOボード、オプト絶縁入力、IRQ変更機能
PCI-IDIO-16	PCIバス 16ビットDIOボード、オプト絶縁入力、FET出力
PCI-IDO-16	PCIバス 16ビットデジタル出力、オプト絶縁出力
PCI-IDO-16-A	PCIバス 16ビットデジタル出力、オプト絶縁（同時出力）
PCI-IDO-32	PCIバス 32ビットデジタル出力、オプト絶縁出力
PCI-IDO-32-A	PCIバス 32ビットデジタル出力、オプト絶縁（同時出力）
PCI-IDO-48	PCIバス 48ビットデジタル出力、オプト絶縁出力
PCI-IDO-48-A	PCIバス 48ビットデジタル出力、オプト絶縁（同時出力）
PCI-IIRO-16	PCIバス 16ビットDIOボード、絶縁入力、リレー出力
PCI-IIRO-8	PCIバス 8ビットDIOボード、絶縁入力、リレー出力
PCI-ISA	PCI - ISA バス拡張キット、1mケーブル付
PCI-ISA6	PCI - ISA バス拡張キット、2mケーブル付
PCI-P104-ADAP	PC104またはPC104-PLUSをPCIバススロットへ挿入用変換アダプタ
PCI-WDG-CSM	PCIバス ワッチドッグ・タイマ ボード
PCI-WDG-CSM-OP01	ワッチドッグ・タイマ用オプション、コンピュータ パワー監視
PCI-WDG-CSM-OP02	ワッチドッグ・タイマ用オプション、コンピュータ 温度監視、要OP01
PCI-WDG-CSM-OP03	ワッチドッグ・タイマ用オプション、コンピュータ 温度計測、要OP01&02
PCI-WDG-CSM-OP04	ワッチドッグ・タイマ用オプション、ファンスピードモニタ、ブザー、等
PCI-WDG-CSM-OP05	ワッチドッグ・タイマ用オプション、 オプション4の絶縁出力変更
PCI-WDG-CSM-OP06	ワッチドッグ・タイマ用オプション、 ファンスピードコントロール
PCIe-COM232-2DB	PCI Express 2ポートRS232、DB9コネクタ
PCIe-COM232-2RJ	PCI Express 2ポートRS232、RJ45コネクタ
PCIe-COM232-4	PCI Express Low Profile 4ポートRS232 カード、DB9ケーブル付き
PCIe-COM232-4NC	PCI Express Low Profile 4ポートRS232 カード、ケーブル無し
PCIe-COM232-4DB	PCI Express 4ポートRS232、DB9コネクタ
PCIe-COM232-4RJ	PCI Express 4ポートRS232、RJ45コネクタ
PCIe-COM232-8	PCI Express Low Profile 8ポートRS232 カード、DB9ケーブル付き
PCIe-COM232-8NC	PCI Express Low Profile 8ポートRS232 カード、ケーブル無し

製品名	仕様
PCIe-COM422-4	PCI Express Low Profile 3Mbps 4ポートRS422 カード、ケーブル付き
PCIe-COM422-4NC	PCI Express Low Profile 3Mbps 4ポートRS422 カード、ケーブル無し
PCIe-COM422-8	PCI Express Low Profile 3Mbps 8ポートRS422 カード、ケーブル付き
PCIe-COM422-8NC	PCI Express Low Profile 3Mbps 8ポートRS422 カード、ケーブル無し
PCIe-COM485-4	PCI Express Low Profile 3Mbps 4ポートRS485 カード、ケーブル付き
PCIe-COM485-4NC	PCI Express Low Profile 3Mbps 4ポートRS485 カード、ケーブル無し
PCIe-COM485-8	PCI Express Low Profile 3Mbps 8ポートRS485 カード、ケーブル付き
PCIe-COM485-8NC	PCI Express Low Profile 3Mbps 8ポートRS485 カード、ケーブル無し
PCIe-COM-2SDB	PCI Express 3Mbps 2ポートRS422/485、DB9コネクタ
PCIe-COM-2SRJ	PCI Express 3Mbps 2ポートRS422/485、RJ45コネクタ
PCIe-COM-2SMDB	PCI Express 3Mbps 2ポートRS232/422/485、DB9コネクタ
PCIe-COM-2SMRJ	PCI Express 3Mbps 2ポートRS232/422/485、RJ45コネクタ
PCIe-COM-4SM	PCI Express Low Profile 3Mbps 4ポートRS232/422/485、ケーブル付き
PCIe-COM-4SMNC	PCI Express Low Profile 3Mbps 4ポートRS232/422/485、ケーブル無し
PCIe-COM-4SMDB	PCI Express 3Mbps 4ポートRS232/422/485、DB9コネクタ
PCIe-COM-4SMRJ	PCI Express 3Mbps 4ポートRS232/422/485、RJ45コネクタ
PCIe-COM-4SDB	PCI Express 3Mbps 4ポートRS422/485、DB9コネクタ
PCIe-COM-4SRJ	PCI Express 3Mbps 4ポートRS422/485、RJ45コネクタ
PCIe-COM-8SM	PCI Express Low Profile 3Mbps 8ポートRS232/422/485、ケーブル付き
PCIe-COM-8SMNC	PCI Express Low Profile 3Mbps 8ポートRS232/422/485、ケーブル無し
PCIe-DA16-16	PCI Express、16ch 16bit D/A、24DIO
PCIe-DA16-8	PCI Express、8ch 16bit D/A、24DIO
PCIe-DIO-24D	PCI Express、24ch DIO カード、
PCIe-DIO-24DC	PCI Express、24ch DIO カード、カウンタ・タイマ
PCIe-DIO-24DCS	PCI Express、24ch DIO カード、カウンタ・タイマ、COS機能付
PCIe-DIO-24DS	PCI Express、24ch DIO カード、COS機能付
PCIe-DIO-24S	PCI Express、24ch 高電流DIO カード、COS機能付
PCIe-DIO-48	PCI Express、48ch 高電流DIO カード
PCIe-DIO-48S	PCI Express、48ch 高電流DIO カード、COS機能付
PCIe-DIO-72	PCI Express、72ch 高電流DIO カード
PCIe-DIO-96	PCI Express、96ch 高電流DIO カード
PCIe-DIO-120	PCI Express、120ch 高電流DIO カード
PCIe-ICM-232-2	PCI Express 絶縁型 2ポートRS232、DB9コネクタ
PCIe-ICM-232-4	PCI Express 絶縁型 4ポートRS232、DB9コネクタ
PCIe-ICM-2S	PCI Express 絶縁型 2ポートRS422/485、DB9コネクタ
PCIe-ICM-2SM	PCI Express 絶縁型 2ポートRS232/422/485、DB9コネクタ
PCIe-ICM-4S	PCI Express 絶縁型 4ポートRS422/785、DB9コネクタ
PCIe-ICM-4SM	PCI Express 絶縁型 4ポートRS232/422/485、DB9コネクタ
PCIe-IDI-24	PCI Express DI 24絶縁入力、COS機能付
PCIe-IDIO-12	PCI Express DIO 12絶縁入力、FET出力、COS機能付
PCIe-IDIO-24	PCI Express DIO 24絶縁入力、FET出力、COS機能付
PCIe-IDO-24	PCI Express DO FET出力
PCIe-IIRO-16	PCI Express、16絶縁入力、16リレー出力、COS機能付
PCIe-IIRO-8	PCI Express、8絶縁入力、8リレー出力、COS機能付
PCIe-WDG-CSM	PCI Express ワッチドッグ
PCIe-WDG-CSM-A	PCI Express ワッチドッグ、電圧、温度、湿度、4絶縁入力

製品名	仕様
PICO-DIO16	Pico-I/Oモジュールサイズ 16ch 高電流DIO、SUMITスタック可
PICO-DIO16RO8	Pico-I/O、16ch 高電流DIO、8リレー出力、SUMITスタック可
PICO-II8IDO4	Pico-I/Oモジュールサイズ 8絶縁DI、4FET絶縁DO、SUMITスタック可
PICO-II8IDO4A	Pico-I/O、8絶縁DI、4FET絶縁DO、2アナログ入力、SUMITスタック可
PWR-ISO-5V	USB-104-IHUB 用電源(5VDC/2.5A)、医療仕様
RA1216	リモートデータ計測ポット、16ch 12bit A/D、3D/A、7bitDIO、16カウンタ
RA1216B/C	RA1216 クォータブリッジゲージ入力用(150/350オームゲージ)
RA1216I	RA1216 4-20mA 電流入力用
RA1216R	RA1216 8x3ワイヤRTD用
RA1216T/C	RA1216 7xサーモカップル入力用
RA-CAB-KIT	リモートアクセス ケーブルキット、FUSE付電源およびシリアルケーブル
RA-PS12/5	リモートアクセス用10W電源装置、出力+12V、+5V
RAD128	リモート計測ポット、RS-485インタフェース付、8ch 12bit A/D、8bitDIO
RDAG12-8	リモート計測ポット、電流/電圧出力、8ch 12bit D/A、7bitDIO、RS485
RDAG12-8H	リモート計測ポット、高電流/電圧出力、8ch 12bit D/A、250mA
RDI-54	リモートアクセス 54bit DIポット、RS-485 インタフェース付
RIOD24	リモートアクセス 24ビットDIOポット、RS-485 インタフェース付
ROB-24	24ch Form-C リレーボード、3A
ROB-24-1	ROB-24、125V AC 版
ROB-24-2	ROB-24、デュアルコンタクト(DPDT) 版
ROB-24-3	ROB-24、アンバッファ出力、(電源投入時リレー作動)
ROB-24-4	ROB-24、+5V プルアップ 版
ROB-24H	24ch Form-C 高電流リレーボード、4A
ROB-24H-1	ROB-24、125V AC 版
ROB-24H-2	ROB-24、デュアルコンタクト(DPDT) 版
ROB-24H-3	ROB-24、アンバッファ出力、(電源投入時リレー作動)
ROB-24H-4	ROB-24、+5V プルアップ 版
ROB-8A	8ch Form-C リレーボード、2A
SNAP-TRACK	STB-37 & 50 装着用SNAP-TRACK、DINレールへの装着も可
SNAP-TRACK-6	6インチ長SNAP-TRACK、STB-xx シリーズ用
STA-100	スクリューターミナルボード、100ピンSCSIタイプコネクタ付
STA-112	スクリューターミナルボード、25ピン& 37ピンDコネクタ付
STA-25	2x25端子 スクリューターミナルボード、2x25ピンDコネクタ付
STA-37	2x37端子 スクリューターミナルボード、2x37ピンDコネクタ付
STA-50	2x50端子 スクリューターミナルボード、2x50ピンIDCコネクタ付
STA-50-SCSI	スクリューターミナルボード、50ピンSCSIタイプコネクタ付
STA-68(L)	スクリューターミナルボード、68ピンSCSIタイプL型コネクタ付
STB-10	10端子 端子台、10ピンIDCコネクタ付
STB-10-2	2x10端子 端子台、2x10ピンIDCコネクタ付
STB-100	100ピンSCSI - 4x50ピンヘッダタイプ 端子台
STB-120CH	50ピン マルチヘッダ端子台 (最大120 DIOチャンネル)
STB-26	26端子 端子台、26ピンIDCコネクタ付
STB-34	34端子 端子台、34ピンIDCコネクタ付
STB-37	37端子 端子台、37ピンDコネクタ付
STB-37/2KIT	2xSTB-37 ターミナルカード、Yケーブル、PCI-IIRO-16 & IDIO-16用
STB-40	40端子 端子台、40ピンIDCコネクタ付
STB-44	44端子 端子台、44ピンIDCコネクタ付
STB-48CH	50ピン マルチヘッダ端子台 (最大48 DIOチャンネル)

製品名	仕様
STB-50	50端子 端子台、50ピンIDCコネクタ付
STB-50U	50端子 端子台、USB-DIO32x用
STB-50UKIT	USB-DIO32x 用端子台取り付けキット
STB-68	68端子 端子台、68ピンIDCコネクタ付
STB-68KIT	USB-AIxxおよび高速USB-DIOシリーズ用端子台取付キット
STB-72CH	50ピン マルチヘッダ端子台 (最大72 DIOチャンネル)
STB-74	74端子 端子台、74ピンIDCコネクタ付
STB-74KIT	USB-AOシリーズ用端子台取付キット(含ケーブルおよび取付金具)
STB-96CH	50ピン マルチヘッダ端子台 (最大96 DIOチャンネル)
STB-DIO-48	48ピン端子台、USB-DIO-48用
STB-DIO-48ETH	ETH-DIO-48用 スクリューターミナルポート
STB-DIO-96	96ピン端子台、USB-DIO-96用
STBP-DIO16RO8	60ピン スプリング式端子台、USBP-DIO-16RO8への直接接続
STBP-II8IDO4A	40ピン スプリング式端子台、USBP-II8-IDO4Aへの直接接続
USB-104-HUB	USB接続 工業用仕様 4ポートUSB2.0 HUB
USB-104-HUB-OEM	USB-104-HUB の基板のみ(ケース無)
USB-104-IHUB	工業用仕様 4ポートUSB2.0 HUB、4kV アイソレーション、要外部電源
USB-104-IHUB-OEM	USB-104-IHUB の基板のみ(ケース無)、要外部電源
USB-3.5-HUB	USB接続 工業用仕様 4ポートUSB2.0 HUB、3.5"ドライブベイ用
USB-3.5-HUB-OEM	USB-3.5-HUB の基板のみ(ケース無)
USB3-104-HUB	USB接続 工業用仕様 4ポート USB3.1 HUB、6フィート長ケーブル付
USB3-104-HUB-OEM	USB3-104-HUB の基板のみ(ケース無)
USB3-104-HUB-E	USB接続 エコノミー版 4ポート USB3.1 HUB、6フィート長ケーブル付
USB3-104-HUB-E-OEM	USB3-104-HUB-E の基板のみ(ケース無)
USB-232-IND	USB接続 工業用仕様 1ポートRS232 シリアル通信アダプタ
USB-422-IND	USB接続 工業用仕様 1ポートRS422 シリアル通信アダプタ
USB-485-IND	USB接続 工業用仕様 1ポートRS485 シリアル通信アダプタ
USB-AI12-16	USB データ計測、16ch 250KHz 12bit A/D、16DIO、ソフトウェア校正
USB-AI12-16-OEM	USB-AI12-16 のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AI12-16A	USB データ計測、16ch 500KHz 12bit A/D、16DIO、自動校正
USB-AI12-16A-OEM	USB-AI12-16A のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AI12-16E	USB データ計測、16ch 100KHz 12bit A/D、16DIO、ソフトウェア校正
USB-AI12-16E-OEM	USB-AI12-16E のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AI12-32-OEM	USB-AI12-16 の32ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AI12-32A-OEM	USB-AI12-16A の32ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AI12-32E-OEM	USB-AI12-16E の32ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AI12-64-OEM	USB-AI12-16 の64ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AI12-64A-OEM	USB-AI12-16A の64ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AI12-64E-OEM	USB-AI12-16E の64ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AI12-64M-OEM	USB-AI12-16 の64ch版 ボード (ケース&端子台無し)
USB-AI12-64MA-OEM	USB-AI12-16A の64ch版 ボード (ケース&端子台無し)
USB-AI12-64ME-OEM	USB-AI12-16E の64ch版 ボード (ケース&端子台無し)
USB-AI12-96-OEM	USB-AI12-16 の96ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AI12-96A-OEM	USB-AI12-16A の96ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AI12-96E-OEM	USB-AI12-16E の96ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AI12-128-OEM	USB-AI12-16 の128ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AI12-128A-OEM	USB-AI12-16A の128ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AI12-128E-OEM	USB-AI12-16E の128ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)

製品名	仕様
USB-AI16-2A	USB 高速データ計測、2MHzサンプリング、2ch 16bit A/D, 8DIO
USB-AI16-16A	USB データ計測、16ch 500KHz 16bit A/D, 16DIO, 自動校正
USB-AI16-16A-OEM	USB-AI16-16A のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AI16-16E	USB データ計測、16ch 250KHz 16bit A/D, 16DIO, ソフトウェア校正
USB-AI16-16E-OEM	USB-AI16-16E のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AI16-16F	USB データ計測、16ch 1MHz 16bit A/D, 16DIO, 自動校正
USB-AI16-16F-OEM	USB-AI16-16F のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AI16-32A-OEM	USB-AI16-16A の32ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AI16-32E-OEM	USB-AI16-16E の32ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AI16-64A-OEM	USB-AI16-16A の64ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AI16-64E-OEM	USB-AI16-16E の64ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AI16-64MA-OEM	USB-AI16-16A の64ch版 ボード (ケース&端子台無し)
USB-AI16-64ME-OEM	USB-AI16-16E の64ch版 ボード (ケース&端子台無し)
USB-AI16-96A-OEM	USB-AI16-16A の96ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AI16-96E-OEM	USB-AI16-16E の96ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AI16-128A-OEM	USB-AI16-16A の128ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AI16-128E-OEM	USB-AI16-16E の128ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AIO12-16	USB 16ch 250KHz 12bit A/D, 2D/A, 16DIO, ソフトウェア校正
USB-AIO12-16-OEM	USB-AIO12-16 のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AIO12-16A	USB 16ch 500KHz 12bit A/D, 2D/A, 16DIO, 自動校正
USB-AIO12-16A-OEM	USB-AIO12-16A のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AIO12-16E	USB 16ch 100KHz 12bit A/D, 2D/A, 16DIO, ソフトウェア校正
USB-AIO12-16E-OEM	USB-AIO12-16E のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AIO12-32-OEM	USB-AIO12-16 の32ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AIO12-32A-OEM	USB-AIO12-16A の32ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AIO12-32E-OEM	USB-AIO12-16E の32ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AIO12-64-OEM	USB-AIO12-16 の64ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AIO12-64A-OEM	USB-AIO12-16A の64ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AIO12-64E-OEM	USB-AIO12-16E の64ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AIO12-64M-OEM	USB-AIO12-16 の64ch版 ボード (ケース&端子台無し)
USB-AIO12-64MA-OEM	USB-AIO12-16A の64ch版 ボード (ケース&端子台無し)
USB-AIO12-64ME-OEM	USB-AIO12-16E の64ch版 ボード (ケース&端子台無し)
USB-AIO12-96-OEM	USB-AIO12-16 の96ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AIO12-96A-OEM	USB-AIO12-16A の96ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AIO12-96E-OEM	USB-AIO12-16E の96ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AIO12-128-OEM	USB-AIO12-16 の128ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AIO12-128A-OEM	USB-AIO12-16A の128ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AIO12-128E-OEM	USB-AIO12-16E の128ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AIO16-16A	USB データ計測、16ch 500KHz 16bit A/D, 2DA, 16DIO, 自動校正
USB-AIO16-16A-OEM	USB-AIO16-16A のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AIO16-16E	USB 16ch 250KHz 16bit A/D, 2D/A, 16DIO, ソフトウェア校正
USB-AIO16-16E-OEM	USB-AIO16-16E のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AIO16-16F	USB 16ch 1MHz 16bit A/D, 2D/A, 16DIO, ソフトウェア校正
USB-AIO16-16F-OEM	USB-AIO16-16F のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AIO16-32A-OEM	USB-AIO16-16A の32ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AIO16-32E-OEM	USB-AIO16-16E の32ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AIO16-64A-OEM	USB-AIO16-16A の64ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AIO16-64E-OEM	USB-AIO16-16E の64ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AIO16-64MA-OEM	USB-AIO16-16A の64ch版 ボード (ケース&端子台無し)
USB-AIO16-64ME-OEM	USB-AIO16-16E の64ch版 ボード (ケース&端子台無し)

製品名	仕様
USB-AIO16-96A-OEM	USB-AIO16-16A の96ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AIO16-96E-OEM	USB-AIO16-16E の96ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AIO16-128A-OEM	USB-AIO16-16A の128ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AIO16-128E-OEM	USB-AIO16-16E の128ch版 w/信号補正 (ケース&端子台無し)
USB-AO-ARB1	USB 高速データ計測、8Mサンプル/s 16bit アナログ波形出力、8DIO
USB-AO12-8A	USB データ計測、12bit 8アナログ出力、2A/D、16DIO、ACアダプタ付
USB-AO12-8A-OEM	USB-AO12-8A のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AO12-8E	USB データ計測、12bit 8アナログ出力、16DIO、ACアダプタ付
USB-AO12-8E-OEM	USB-AO12-8E のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AO12-16A	USB データ計測、12bit 16アナログ出力、2A/D、16DIO、ACアダプタ付
USB-AO12-16A-OEM	USB-AO12-16A のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AO12-16E	USB データ計測、12bit 16アナログ出力、16DIO、ACアダプタ付
USB-AO12-16E-OEM	USB-AO12-16E のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AO16-4A	USB データ計測、16bit 4アナログ出力、2A/D、16DIO、ACアダプタ付
USB-AO16-4A-OEM	USB-AO16-4A のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AO16-4E	USB データ計測、16bit 4アナログ出力、16DIO、ACアダプタ付
USB-AO16-4E-OEM	USB-AO16-4E のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AO16-8A	USB データ計測、16bit 8アナログ出力、2A/D、16DIO、ACアダプタ付
USB-AO16-8A-OEM	USB-AO16-8A のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AO16-8E	USB データ計測、16bit 8アナログ出力、16DIO、ACアダプタ付
USB-AO16-8E-OEM	USB-AO16-8E のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AO16-16A	USB データ計測、16bit 16アナログ出力、2A/D、16DIO、ACアダプタ付
USB-AO16-16A-OEM	USB-AO16-16A のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-AO16-16E	USB データ計測、16bit 16アナログ出力、16DIO、ACアダプタ付
USB-AO16-16E-OEM	USB-AO16-16E のボードのみ、(ケース、端子台無し)
USB-COM232-4A	USB接続 4ポートRS232シリアル通信アダプタ
USB-COM-2SM	USB接続 2ポートRS232/422/485 シリアル通信アダプタ
USB-COM-2SM-OEM	USB-COM-2SM のボードのみ、(ケース無し)
USB-CTR15	USB 15ch カウンタ・タイマ(5x82C54) モジュール
USB-CTR15-E	USB-CTR-15 の端子台無し
USB-CTR15-OEM	USB-CTR-15 のボードのみ、(端子台及びケース無し)
USB-DA12-8A	USB 8-ch 100KHz 12ビット D/A変換モジュール、256K FIFO
USB-DA12-8A-E	USB-DA12-8A の端子台無し
USB-DA12-8A-OEM	USB-DA12-8A のボードのみ、(ケース無し)
USB-DA12-8E	USB 8-ch 100KHz 12ビット D/A変換モジュール、SE又は差動出力
USB-DA12-8E-E	USB-DA12-8E の端子台無し
USB-DA12-8E-OEM	USB-DA12-8E のボードのみ、(ケース無し)
USB-DI-16A	USB 高速DIパターンジェネレータ、16ch、16MB/s、FIFO 8kB
USB-DI-16A-OEM	USB-DI-16A のボードのみ、(ケース無し)
USB-DI-16A-LV	USB-DI-16A LVTTTL 3.3V 対応品
USB-DI-16A-LV-OEM	USB-DI-16A-LV のボードのみ、(ケース無し)
USB-DIO-16A	USB 高速DIOパターンジェネレータ、16ch、16MB/s、FIFO 8kB
USB-DIO-16A-OEM	USB-DIO-16A のボードのみ、(ケース無し)
USB-DIO-16A-LV	USB-DIO-16A LVTTTL 3.3V 対応品
USB-DIO-16A-LV-OEM	USB-DIO-16A-LV のボードのみ、(ケース無し)
USB-DIO-16H	USB 高速DIOパターンジェネレータ、16ch、16MB/s、FIFO 128kB
USB-DIO-16H-OEM	USB-DIO-16H のボードのみ、(ケース無し)
USB-DIO-16H-LV	USB-DIO-16H LVTTTL 3.3V 対応品

製品名	仕様
USB-DIO-16H-LV-OEM	USB-DIO-16H-LV のボードのみ、(ケース無し)
USB-DIO-24	USB 24ch DIO
USB-DIO-24-OEM	USB-DIO-24のボードのみ(ケース無し)
USB-DIO-24-CTR6	USB 24ch DIO、6カウンタ付き
USB-DIO-24-CTR6-OEM	USB-DIO-24-CTR6のボードのみ(ケース無し)
USB-DIO-32	USB 32ビットパラレルDIO
USB-DIO-32-C1	USB-DIO-32の1カウンタ付
USB-DIO-32-C2	USB-DIO-32の2カウンタ付
USB-DIO-32-C3	USB-DIO-32の3カウンタ付
USB-DIO-32-OEM	USB-DIO-32 のボードのみ、(ケース無し)
USB-DIO-32E	USB-DIO-32 の端子台無し
USB-DIO-32I	USB 32ビットDIO、各独立IO、
USB-DIO-48	USB 6 x 8ビットポートDIO、 入出力選択
USB-DIO-48-OEM	USB-DIO-48 のボードのみ、(ケース無し)
USB-DIO-96	USB 12 x 8ビットポートDIO、 入出力選択
USB-DIO-96-OEM	USB-DIO-96 のボードのみ、(ケース無し)
USB-DO-16A	USB 高速DOパターンジェネレータ、16ch、16MB/s、FIFO 8kB
USB-DO-16A-OEM	USB-DO-16A のボードのみ、(端子台及びケース無し)
USB-DO-16A-LV	USB-DO-16A LVTTTL 3.3V 対応品
USB-DO-16A-LV-OEM	USB-DO-16A-LV のボードのみ、(端子台及びケース無し)
USB-FREXCOM4	USB接続 4ポートRS232/422/485シリアル通信アダプタ
USB-IDIO-4	USB 8-ch DIO、4絶縁入力、4トランジスタ出力
USB-IDIO-4-E	USB-IDIO-4の端子台無し
USB-IDIO-4-OEM	USB-IDIO-4 のボードのみ、(端子台及びケース無し)
USB-IDIO-4L	USB 8-ch DIO、4絶縁入力、4 Low Side MOSFET 出力
USB-IDIO-4L-E	USB-IDIO-4Lの端子台無し
USB-IDIO-4L-OEM	USB-IDIO-4L のボードのみ、(端子台及びケース無し)
USB-IDIO-8	USB 16-ch DIO、8絶縁入力、8トランジスタ出力
USB-IDIO-8-E	USB-IDIO-8の端子台無し
USB-IDIO-8-OEM	USB-IDIO-8 のボードのみ、(端子台及びケース無し)
USB-IDIO-8L	USB 16-ch DIO、8絶縁入力、8 Low Side MOSFET 出力
USB-IDIO-8L-E	USB-IDIO-8Lの端子台無し
USB-IDIO-8L-OEM	USB-IDIO-8L のボードのみ、(端子台及びケース無し)
USB-IDIO-16	USB 32-ch DIO、16絶縁入力、16トランジスタ出力
USB-IDIO-16-E	USB-IDIO-16の端子台無し
USB-IDIO-16-OEM	USB-IDIO-16 のボードのみ、(端子台及びケース無し)
USB-IDIO-16L	USB 32-ch DIO、16絶縁入力、16 Low Side MOSFET 出力
USB-IDIO-16L-E	USB-IDIO-16Lの端子台無し
USB-IDIO-16L-OEM	USB-IDIO-16L のボードのみ、(端子台及びケース無し)
USB-IDO-16	USB 16-ch DO、16トランジスタ絶縁出力
USB-IDO-16-E	USB-IDO-16の端子台無し
USB-IDO-16-OEM	USB-IDO-16 のボードのみ、(端子台及びケース無し)
USB-IDO-16L	USB 16-ch DO、16 Low Side MOSFET 出力
USB-IDO-16L-E	USB-IDO-16Lの端子台無し
USB-IDO-16L-OEM	USB-IDO-16L のボードのみ、(端子台及びケース無し)
USB-II-4-OEM	USB 4-ch DI、4絶縁入力、ボードのみ
USB-II-8-OEM	USB 8-ch DI、8絶縁入力、ボードのみ
USB-II-16	USB 16-ch DI、16絶縁入力、
USB-II-16-OEM	USB 16-ch DI、16絶縁入力、ボードのみ

製品名	仕様
USB-IIRO-4	USB 8-ch DIO、4絶縁入力、4リレー出力
USB-IIRO-4DB	USB 4絶縁入力/4リレー出力のみ、24ピンヘッダ付
USB-IIRO-4DB-OEM	USB-IIRO-4DB のボードのみ、(ヘッダ及びケース無し)
USB-IIRO-8	USB 16-ch DIO、8絶縁入力、8リレー出力
USB-IIRO-16	USB 32-ch DIO、16絶縁入力、16リレー出力
USB-IIRO4-2SM	USB 8-ch DIO、4絶縁入力、4リレー出力、& 2xRS232/422/485ポート
USB-IIRO4-2SM-OEM	USB-IIRO4-2SM のボードのみ、(端子台及びケース無し)
USB-PWR	USB製品用 AC/DC電源アダプター
USB-RO-16	USB 32-ch DIO、16リレー出力
USB-STB-84	USB 絶縁入力、リレー出力DIOボード用内臓型プラグイン端子台
USBP-DIO-16	USB PICOサイズ 16-ch TTL/LVTTL DIO ボード
USBP-DIO-16RO8	USB PICOサイズ 16-ch TTL/LVTTL DIO ボード、8リレー出力
USBP-II8-IDO4	USB PICOサイズ 8-ch 絶縁入力、4SSR出力 ボード
USBP-II8-IDO4A	USB PICOサイズ 8-ch 絶縁入力、4SSR出力、4アナログ入力 ボード
UTBK-10R	10ピン ユニバーサル スクリューターミナル コネクタ
UTBK-26R	26ピン ユニバーサル スクリューターミナル コネクタ
UTBK-34R	34ピン ユニバーサル スクリューターミナル コネクタ
UTBK-40R	40ピン ユニバーサル スクリューターミナル コネクタ
UTBK-44R	44ピン ユニバーサル スクリューターミナル コネクタ
UTBK-50	50ピン ユニバーサル スクリューターミナル コネクタ
UTBK-50R	50ピン ユニバーサル スクリューターミナル コネクタ